

## Technische Daten SMS-80/400...

Artikelnummer Typ	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Sauggummi Design	ScrewOn	Snap On	Ejektor intern	Ejektor extern	Reversierung intern	Reversierung extern	Befestigung	Abhebungskraft in N bei 100% Belegung		Luftverbrauch NL/min (bei 6 bar)
												40% Vakuum	80% Vakuum	
300400150 SMS-80/400/15.20/20	86	406	1,8	A	X	-	-	-	-	-	4x M8	200	400	-
300400151 SMS-80/400/15.20/20-ER	86	406	2,4	A	X	-	X	-	X	-	4x M8	200	400	315
300400152 SMS-80/400/15.20/20-E	86	406	2,3	A	X	-	X	-	-	X	4x M8	200	400	315
300400250 SMS-80/400/20/20	86	406	1,8	B	X	-	-	-	-	-	4x M8	291	582	-
300400251 SMS-80/400/20/20-ER	86	406	2,4	B	X	-	X	-	X	-	4x M8	291	582	315
300400252 SMS-80/400/20/20-E	86	406	2,3	B	X	-	X	-	-	X	4x M8	291	582	315
300400350 SMS-80/400/30/20	86	406	1,8	C	X	-	-	-	-	-	4x M8	344	688	-
300400351 SMS-80/400/30/20-ER	86	406	2,4	C	X	-	X	-	X	-	4x M8	344	688	210
300400352 SMS-80/400/30/20-E	86	406	2,3	C	X	-	X	-	-	X	4x M8	344	688	210

### Zubehör:

Typ	Vakuum - Steuerventil	Reversierungs - Steuerventil
SMS-80/400/.../20	2/2-Wege Sitzventil, G1", 24 V/DC VNA10006-M2	2/2-Wege Sitzventil, G3/8", 24 V/DC UG RBV extern 38
SMS-80/400/.../20-ER	2/2-Wege Sitzventil, G3/8", 24 V/DC VNC10003-M2	5/2-Wege Magnetventil, G1/8", 24 V/DC UG RBV 18
SMS-80/400/.../20-E	2/2-Wege Sitzventil, G3/8", 24 V/DC VNC10003-M2	2/2-Wege Sitzventil, G3/8", 24 V/DC UG RBV extern 38

### Ersatzteile:

Typ	ScrewOn- (Schnellwechsel-) Platte	Sauggummi
SMS-80/400/15.20/...	320400152	330400152
SMS-80/400/20/...	320400252	330400252
SMS-80/400/30/...	320400352	330400352

## Technische Daten SMS-80/600...

Artikelnummer Typ	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Sauggummi Design	ScrewOn	Snap On	Ejektor intern	Ejektor extern	Reversierung intern	Reversierung extern	Befestigung	Abhebungskraft in N bei 100% Belegung		Luftverbrauch NL/min (bei 6 bar)
												40% Vakuum	80% Vakuum	
300600150 SMS-80/600/15.20/20	86	606	3	A	X	-	-	-	-	-	8x M8	304	608	-
300600151 SMS-80/600/15.20/20-ER	86	606	4,2	A	X	-	X	-	X	-	8x M8	304	608	630
300600152 SMS-80/600/15.20/20-E	86	606	4	A	X	-	X	-	-	X	8x M8	304	608	630
300600250 SMS-80/600/20/20	86	606	3	B	X	-	-	-	-	-	8x M8	444	888	-
300600251 SMS-80/600/20/20-ER	86	606	3,6	B	X	-	X	-	X	-	8x M8	444	888	315
300600252 SMS-80/600/20/20-E	86	606	3,5	B	X	-	X	-	-	X	8x M8	444	888	315
300600350 SMS-80/600/30/20	86	606	3	C	X	-	-	-	-	-	8x M8	503	1006	-
300600351 SMS-80/600/30/20-ER	86	606	3,6	C	X	-	X	-	X	-	8x M8	503	1006	210
300600352 SMS-80/600/30/20-E	86	606	3,5	C	X	-	X	-	-	X	8x M8	503	1006	210

### Zubehör:

Typ	Vakuum - Steuerventil	Reversierungs - Steuerventil
SMS-80/600/.../20	2/2-Wege Sitzventil, G1", 24 V/DC VNA10006-M2	2/2-Wege Sitzventil, G3/8", 24 V/DC UG RBV extern 38
SMS-80/600/.../20-ER	2/2-Wege Sitzventil, G3/8", 24 V/DC VNC10003-M2	5/2-Wege Magnetventil, G1/8", 24 V/DC UG RBV 18
SMS-80/600/.../20-E	2/2-Wege Sitzventil, G3/8", 24 V/DC VNC10003-M2	2/2-Wege Sitzventil, G3/8", 24 V/DC UG RBV extern 38

### Ersatzteile:

Typ	ScrewOn- (Schnellwechsel-) Platte	Sauggummi
SMS-80/600/15.20/...	320600152	330600152
SMS-80/600/20/...	320600252	330600252
SMS-80/600/30/...	320600352	330600352

## Technische Daten SMS-80/800...

Artikelnummer Typ	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Sauggummi Design	ScrewOn	Snap On	Ejektor intern	Ejektor extern	Reversierung intern	Reversierung extern	Befestigung	Abhebungskraft in N bei 100% Belegung		Luftverbrauch NL/min (bei 6 bar)
												40% Vakuum	80% Vakuum	
300800150 SMS-80/800/15.20/20	86	806	3,9	A	X	-	-	-	-	-	8x M8	412	824	-
300800151 SMS-80/800/15.20/20-ER	86	806	5,1	A	X	-	X	-	X	-	8x M8	412	824	630
300800152 SMS-80/800/15.20/20-E	86	806	4,9	A	X	-	X	-	-	X	8x M8	412	824	630
300800250 SMS-80/800/20/20	86	806	3,9	B	X	-	-	-	-	-	8x M8	597	1194	-
300800251 SMS-80/800/20/20-ER	86	806	5,1	B	X	-	X	-	X	-	8x M8	597	1194	420
300800252 SMS-80/800/20/20-E	86	806	4,9	B	X	-	X	-	-	X	8x M8	597	1194	420
300800350 SMS-80/800/30/20	86	806	3,9	C	X	-	-	-	-	-	8x M8	662	1324	-
300800351 SMS-80/800/30/20-ER	86	806	4,5	C	X	-	X	-	X	-	8x M8	662	1324	315
300800352 SMS-80/800/30/20-E	86	806	4,4	C	X	-	X	-	-	X	8x M8	662	1324	315

### Zubehör:

Typ	Vakuum - Steuerventil	Reversierungs - Steuerventil
SMS-80/800/.../20	2/2-Wege Sitzventil, G1-1/2", 24 V/DC VNA10008-M2	2/2-Wege Sitzventil, G3/8", 24 V/DC UG RBV extern 38
SMS-80/800/.../20-ER	2/2-Wege Sitzventil, G1/2", 24 V/DC VNC10004-M2	5/2-Wege Magnetventil, G1/8", 24 V/DC UG RBV 18
SMS-80/800/.../20-E	2/2-Wege Sitzventil, G1/2", 24 V/DC VNC10004-M2	2/2-Wege Sitzventil, G3/8", 24 V/DC UG RBV extern 38

### Ersatzteile:

Typ	ScrewOn- (Schnellwechsel-) Platte	Sauggummi
SMS-80/800/15.20/...	320800152	330800152
SMS-80/800/20/...	320800252	330800252
SMS-80/800/30/...	320800352	330800352

## Technische Daten SMS-80/1000...

Artikelnummer Typ	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Sauggummi Design	ScrewOn	Snap On	Ejektor intern	Ejektor extern	Reversierung intern	Reversierung extern	Befestigung	Abhebungskraft in N bei 100% Belegung		Luftverbrauch NL/min (bei 6 bar)
												40% Vakuum	80% Vakuum	
301000150 SMS-80/1000/15.20/20	86	1006	4,8	A	X	-	-	-	-	-	8x M8	512	1024	-
301000151 SMS-80/1000/15.20/20-ER	86	1006	6,6	A	X	-	X	-	X	-	8x M8	512	1024	945
301000152 SMS-80/1000/15.20/20-E	86	1006	6,4	A	X	-	X	-	-	X	8x M8	512	1024	945
301000250 SMS-80/1000/20/20	86	1006	4,8	B	X	-	-	-	-	-	8x M8	751	1502	-
301000251 SMS-80/1000/20/20-ER	86	1006	6	B	X	-	X	-	X	-	8x M8	751	1502	630
301000252 SMS-80/1000/20/20-E	86	1006	5,8	B	X	-	X	-	-	X	8x M8	751	1502	630
301000350 SMS-80/1000/30/20	86	1006	4,8	C	X	-	-	-	-	-	8x M8	874	1748	-
301000351 SMS-80/1000/30/20-ER	86	1006	5,4	C	X	-	X	-	X	-	8x M8	874	1748	315
301000352 SMS-80/1000/30/20-E	86	1006	5,3	C	X	-	X	-	-	X	8x M8	874	1748	315

### Zubehör:

Typ	Vakuum - Steuerventil	Reversierungs - Steuerventil
SMS-80/1000/.../20	2/2-Wege Sitzventil, G2", 24 V/DC VNA10009-M2	2/2-Wege Sitzventil, G3/8", 24 V/DC VNC10003-M2
SMS-80/1000/.../20-ER	2/2-Wege Sitzventil, G1", 24 V/DC VNC10006-M2	5/2-Wege Magnetventil, G1/8", 24 V/DC UG RBV 18
SMS-80/1000/.../20-E	2/2-Wege Sitzventil, G1", 24 V/DC VNC10006-M2	2/2-Wege Sitzventil, G3/8", 24 V/DC VNC10003-M2

### Ersatzteile:

Typ	ScrewOn- (Schnellwechsel-) Platte	Sauggummi
SMS-80/1000/15.20/...	321000152	331000152
SMS-80/1000/20/...	321000252	331000252
SMS-80/1000/30/...	321000352	331000352

## Technische Daten SMS-80/1200...

Artikelnummer Typ	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Sauggummi Design	ScrewOn	Snap On	Ejektor intern	Ejektor extern	Reversierung intern	Reversierung extern	Befestigung	Abhebungskraft in N bei 100% Belegung		Luftverbrauch NL/min (bei 6 bar)
												40% Vakuum	80% Vakuum	
301200150 SMS-80/1200/15.20/20	86	1206	6	A	X	-	-	-	-	-	12x M8	616	1232	-
301200151 SMS-80/1200/15.20/20-ER	86	1206	7,8	A	X	-	X	-	X	-	12x M8	616	1232	945
301200152 SMS-80/1200/15.20/20-E	86	1206	7,5	A	X	-	X	-	-	X	12x M8	616	1232	945
301200250 SMS-80/1200/20/20	86	1206	6	B	X	-	-	-	-	-	12x M8	903	1806	-
301200251 SMS-80/1200/20/20-ER	86	1206	7,8	B	X	-	X	-	X	-	12x M8	903	1806	735
301200252 SMS-80/1200/20/20-E	86	1206	7,5	B	X	-	X	-	-	X	12x M8	903	1806	735
301200350 SMS-80/1200/30/20	86	1206	6	C	X	-	-	-	-	-	12x M8	1036	2072	-
301200351 SMS-80/1200/30/20-ER	86	1206	7,2	C	X	-	X	-	X	-	12x M8	1036	2072	420
301200352 SMS-80/1200/30/20-E	86	1206	7	C	X	-	X	-	-	X	12x M8	1036	2072	420

### Zubehör:

Typ	Vakuum - Steuerventil	Reversierungs - Steuerventil
SMS-80/1200/.../20	2/2-Wege Sitzventil, G2", 24 V/DC VNA10009-M2	2/2-Wege Sitzventil, G3/8", 24 V/DC UG RBV extern 38
SMS-80/1200/.../20-ER	2/2-Wege Sitzventil, G1", 24 V/DC VNC10006-M2	5/2-Wege Magnetventil, G1/8", 24 V/DC VNC10003-M2
SMS-80/1200/.../20-E	2/2-Wege Sitzventil, G1", 24 V/DC VNC10006-M2	2/2-Wege Sitzventil, G3/8", 24 V/DC VNC10003-M2

### Ersatzteile:

Typ	ScrewOn- (Schnellwechsel-) Platte	Sauggummi
SMS-80/1200/15.20/...	321200152	331200152
SMS-80/1200/20/...	321200252	331200252
SMS-80/1200/30/...	321200352	331200352